

Firma		Mail-Adresse	
Sachbearbeiter		Anfrage-Nr.	
Straße		Termin für Angebot	
Plz / Stadt		Lieferung geplant für	
Telefon		Sonstiges	
Telefax			

Rohrbündel-Wärmetauscher

Mantelseite Rohrbündel

Wärmemenge	kW		
Medium			
Viskosität	mm ² /sec		
Durchflussmenge	L/min.		
Eintrittstemperatur	°C		
Austrittstemperatur	°C		
Betriebsdruck	bar		
Materialvorgabe			
Aufstellungsort			
Abnahmevorschrift			
Wasserregler	ja / nein		3-Punkt Stetig-Regler ohne Hilfsenergie
Magnetventil	ja / nein		2-Punkt Ventil 24V mit Auf-Zu-Funktion
Stückzahl			



Wärmetauscher gehören nach DGRL97/23/EG (PED 97/23/EG) Artikel 3, Absatz 3 nicht zu Druckgeräten nach Artikel 15, und dürfen demnach keine CE-Kennzeichnung tragen.

Öl- / Luft-Kühlanlage

Ölseite Luftseite

Wärmemenge	kW		
Medium			
Viskosität	mm ² /sec		
Durchflussmenge	L/min.		
Eintrittstemperatur	°C		
Austrittstemperatur	°C		
Betriebsdruck	bar		
Materialvorgabe			
Aufstellungsort			
Werksattest	ja / nein		
Thermostat	ja / nein		Schaltpunkt angeben (30, 40, 50, 60, 70, 80 + 90 °C)
Lüfterregelung	ja / nein		stufenlos mit Sanftanlauf für 12 + 24V Gleichstromgebläse
Stückzahl			
Hydraulik-Motor	ja / nein		
Motorspannung			Spezielle Abnahmen oder Normen für den Motor bitte im Klartext angeben.
Netzfrequenz			
mit Kaltleiter	ja / nein		
Motorfabrikat			
Wirkungsgradklasse			



Wenn hinsichtlich der Baureihe (T, A, D oder H) keine Vorgabe gemacht wird, wählen wir die jeweils günstigste Variante aus. In Grenzfällen unterbreiten wir mehrere Angebote.